

## MOBILNÍ ODVLHČOVAČE



### PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ

#### VLASTNOSTI MOBILNÍCH ODVLHČOVAČŮ

Výkonné odvlhčování  
Tichý provoz, indikátor režimů  
Řízení mikroprocesorem  
Vysoušení  
Nízká spotřeba energie  
Záruční doba 2 roky

KATEGORIE		ODVLHČOVAČE		
MODEL		CFO-16E	CFO-20N	CFO-45E
Odvlhčovací kapacita	l/den	16,0	20,0	45,0
Příkon	W	280	330	830
Provozní proud	A	1,25	1,7	3,8
Hladina hluku	dB	43 / 45	41 / 43 / 45	44 / 46
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /hod.	80 / 100	115 / 130 / 150	200 / 300
Kapacita nádržky na vodu	l	3,0	4,9	4,0
Optimální velikost místnosti	m <sup>2</sup>	20	28	40
Rozsah provozních teplot	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35
Chladivo */Množství chladiva	typ / kg	R134A / 0,12	R134A / 0,20	R410A / 0,30
Napětí	V	220-240	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50	50
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	mm / kg	353x496x225 / 12,0	343x523x270 / 14,5	515x510x238 / 18,5

\* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 1975

\* R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

S využitím výhod principu chlazení odstraňuje odvlhčovač ze vzduchu účinně část vlhkosti, aby byl udržován suchý a příjemný. Odvlhčovač dokáže rychle vysoušet prádlo.

Může tak zabránit navlhnutí a plesnivění prádla a nábytku v deštivém období.