

K dispozici  
od léta 2018

## Kazetová jednotka 60x60 SLIM

- Určena pro Euro-podhledy, s malým krycím panelem o rozměrech jen 62 × 62 cm
- Individuální možnost volby a uložení způsobů pohybu vzduchu
- Energetické úspory díky volitelnému čidlu pohybu
- Možnost přívodu vnějšího čerstvého vzduchu až do 15 % jmenovitého vzduchového výkonu
- Čerpadlo kondenzátu s dopravní výškou 85 cm od spodního okraje jednotky součástí dodávky
- Volitelně možnost kombinace s dálkovým infračerveným nebo kabelovým ovladačem
- Infra dálkový ovladač není součástí dodávky



VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Chladicí výkon (jmenovitý)	kW ❄️	2,50	3,50	4,50
Topný výkon (jmenovitý)	kW 🔥	3,20	4,20	5,50
Vzduchový výkon *	m³/h ❄️	590 / 430	620 / 430	680 / 450
Hladina akustického tlaku **	dB(A) ❄️	37 / 30	38 / 30	41 / 31
Hladina akustického výkonu *	dB(A) ❄️	52 / 45	53 / 45	56 / 46
Vzduchový výkon *	m³/h 🔥	590 / 430	620 / 430	680 / 450
Hladina akustického tlaku **	dB(A) 🔥	37 / 30	38 / 30	41 / 31
Hladina akustického výkonu *	dB(A) 🔥	52 / 45	53 / 45	41 / 31
Rozměry (V × Š × H)	mm	268 × 575 × 575	268 × 575 × 575	268 × 575 × 575
Hmotnost	kg	15	15	15

❄️ Chlazení

🔥 Topení

\* Údaj při nejvyšší rychlosti ventilátoru \*\* Údaj při nejvyšší a nejnižší rychlosti ventilátoru