

ZVLHČOVAČE

Kompaktní zvlhčovače "MS"



Jedná se o zvlhčovač se zabudovaným ventilátorem pro distribuci páry, který se umísťuje přímo do vlhčené místnosti. Převážně se používají v galeriích, kostelích, laboratořích, grafických provozech, textilním průmyslu a skladovacích prostorách.

Standardní řada zvlhčovačů "Hy-Line"



Použití pro vlhčení do VZT potrubí nebo do místnosti viz. příslušenství (hadice, ventilátor nebo tryska). Zvlhčovač je v provedení pro nepřetržitý provoz.

Kompaktní zvlhčovače "MS"



Technická specifikace:

Model	Parní výkon max.	El.připojení	Napájení	Rozměry š/v/h [mm]
MS05 C	4,8 kg/h	3,6 kW/ 15,7 A	230V/1/50 Hz	339/471/178
MS05 C	5,0 kg/h	3,8 kW/ 5,4 A	400V/3/50 Hz	339/471/178
MS05 B	4,8 kg/h	3,6 kW/ 15,7 A	230V/1/50 Hz	339/471/178
MS05 B	5 kg/h	3,8 kW/ 5,4 A	400V/3/50 Hz	339/471/178
MS10 C	10 kg/h	7,5 kW/ 10,8 A	400V/3/50 Hz	373/561/208
MS10 B	10 kg/h	7,5 kW/ 10,8 A	400V/3/50 Hz	373/561/208

Standardní řada zvlhčovačů "Hy-Line"



Parní vyvíječe řady HyLine B (Basic) – tech. specifikace:

Model	Parní výkon max.	El.připojení	Parní tryska počet/DN	Rozměry š/v/h [mm]
Hy 05 B	5 kg/h	3,8 kW/ 5,4 A	1 / 25	434/480/225
Hy 08 B	8 kg/h	6,0 kW/ 8,7 A	1 / 25	434/480/225
Hy 13 B	13 kg/h	9,8 kW/ 14,1 A	1 / 25	501/650/293
Hy 17 B	17 kg/h	12,8 kW/ 18,4 A	1 / 25	501/650/293
Hy 23 B	23 kg/h	17,3 kW/ 24,9 A	1 / 40	501/650/293
Hy 30 B	30 kg/h	22,5 kW/ 32,5 A	1 / 40	550/707/336
Hy 45 B	45 kg/h	33,8 kW/ 48,8 A	2 / 40	634/785/404
Hy 60 B	60 kg/h	2x(22,5 kW/ 32,5A)	2 / 40	927/707/336
Hy 90 B	90 kg/h	2x(33,8 kW/ 49A)	4 / 40	1060/785/404
Hy 116 B	116 kg/h	2x(43,5 kW/ 63A)	4 / 40	1060/785/404

Parní vyvíječe řady HyLine C (Comfort) – tech. specifikace:

Model	Parní výkon max.	El.připojení	Parní tryska počet/DN	Rozměry š/v/h [mm]
Hy 05 C	5 kg/h	3,8 kW/ 5,4 A	1 / 25	434/480/225
Hy 08 C	8 kg/h	6,0 kW/ 8,7 A	1 / 25	434/480/225
Hy 13 C	13 kg/h	9,8 kW/ 14,1 A	1 / 25	501/650/293
Hy 17 C	17 kg/h	12,8 kW/ 18,4 A	1 / 25	501/650/293
Hy 23 C	23 kg/h	17,3 kW/ 24,9 A	1 / 40	501/650/293
Hy 30 C	30 kg/h	22,5 kW/ 32,5 A	1 / 40	550/707/336
Hy 45 C	45 kg/h	33,8 kW/ 48,8 A	2 / 40	634/785/404
Hy 60 C	60 kg/h	2x(22,5 kW/ 32,5A)	2 / 40	927/707/336
Hy 90 C	90 kg/h	2x(33,8 kW/ 49A)	4 / 40	1060/785/404
Hy 116 C	116 kg/h	2x(43,5 kW/ 63A)	4 / 40	1060/785/404

